



SILK PLASTER est un matériau de finition pour murs fiable de grande qualité qui dure pendant des années. Une large gamme de couleurs et de textures vous aidera à créer le plus bel intérieur par vos murs et plafonds, ainsi que les propriétés d'isolation phonique et thermique ajouteront du confort à votre maison!

INSTRUCTIONS:

Préparation de base:

1. La surface doit être sèche, lisse, propre, monochrome blanche, sans taches et sans poussière.
2. La surface préparée doit être traitée avec un fixateur (peinture primaire).
3. Ensuite, appliquez 2 couches de primaire Silk Plaster avec des mouvements transversaux longitudinaux permettant un temps de séchage de 24 heures entre les couches. Silk PLASTER peut être appliquée 24 heures après l'application du primaire. Préparation du matériau: Dans un récipient en plastique, versez de l'eau propre, sans sédiments ni impuretés, à la température ambiante (20-25 degrés Celsius).
5. La quantité d'eau est indiquée sur l'emballage. Le contenu de l'emballage est versé dans l'eau. Si vous le souhaitez, ajoutez des paillettes et / ou des additifs décoratifs en les répartissant uniformément sur la surface. REMARQUE: Tous les types de paillettes et d'additifs sont achetés séparément.
6. Mélanger soigneusement le matériau à la main (pour éviter la formation de grumeaux de colle). Certains matériaux doivent être mélangés à l'aide d'une perceuse munie d'un embout mélangeur - voir le signe sur l'emballage.
 - Le mélange partiel de l'emballage n'est pas autorisé!
 - Si vous avez besoin de plusieurs paquets SILK PLASTER, mélangez-les tous ensemble
 - Un mur (surface) doit être complètement recouvert de matériaux du même mélange.
7. Placez le matériau imbibé dans un sac en plastique et laissez tremper pendant 12 heures.

Application

1. Avant l'application, mélanger soigneusement le matériau à la main. Certains matériaux doivent être mélangés à l'aide d'une perceuse munie d'un mélangeur.
2. À l'aide de la truelle en plastique (spatule), appliquez le produit fini d'un seul pétrissage uniformément sur toute la surface.
 - Après 1-2 heures, lisser la surface avec la truelle en la mouillant dans l'eau.
 - Le matériau doit être utilisé dans les 48 heures suivant le trempage.
 - La température de l'air dans la pièce ne doit pas être inférieure à 15 degrés Celsius, l'humidité doit être normale.



3. Pour augmenter la durabilité, ainsi que pour la possibilité de nettoyage humide, couvrir la surface avec le vernis SILK PLASTER.

Ingrédients: fibres textiles et cellulosiques, additifs décoratifs et minéraux, liant.

Composition: fibres textiles et cellulosiques, additifs décoratifs et minéraux, adhésifs. Date d'expiration: non limitée, si le colis est scellé.

Conservation: Conserver dans un endroit sec et tempéré (Min: 5°C max: 40°C), à l'abri de la lumière du soleil.